

第3世代ハーベスタが新登場。

オペレータの目線に立ち、パフォーマンス・操作性・メンテナンス性の向上に努めてきました。

測長システム

計測誤差を減らすためコイルスプリング+油圧シリンダを採用

オートチェーンテンショナー

Newオートテンショナー、工具なしでチェーン交換、バー交換も簡単

フィードローラー

上げ造材に力を発揮するモーターを採用し、枝払いも向上



MY INNER+  
**STRENX®**

強度と軽さを兼ね備えた鋼材「STRENX」を採用しました。

**720kg**

21RH-IIIは重さ 720 kg、  
26RH-IIIは重さ 1,010kg と軽量です。

**送材力**

送材力とスピードのバランスがとれたモーターを採用、枝払いが向上しました。NEWフィードローラー。

**正確性**

コイルスプリング+油圧シリンダでより正確性を増した測長システム

KESLA  
**HYDCON**

**KESLA  
3rd  
generation  
harvester**





## KESLA21RH-III

全長	1,380mm	
全高	1,410mm	
全幅(開/閉)	1,300mm/1,025mm	
重量	720kg	
チェーンソー	ソーモーター	KESLA HD30 オートチェーンテンショナー
	モーター容量	30cc
	最大切断直径	570mm
	ガイドバー	64cm (0.404")
送材ローラー	V-TEC社ソフトグリップフィードローラー	
	ローラーモーター	R325
	モーター容量	325cc
	送材力	15kN
	送材スピード	5m/s
	最大開き(ローラー)	420mm
ナイフ	ナイフ数	5枚
	最大開き(フロント)	480mm
	最大開き(リア)	520mm
必要圧力	28.0Mpa	
必要流量	135-200L/min	
推奨ベースマシン	油圧ショベル	7t (0.28m <sup>3</sup> ) ~



※製品の仕様は予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。※写真は左記の仕様とは異なります

## KESLA26RH-III

全長	1,510mm	
全高	1,630mm	
全幅(開/閉)	1,540mm/1,115mm	
重量	1,010kg	
チェーンソー	ソーモーター	KESLA HD30 オートチェーンテンショナー
	モーター容量	30cc
	最大切断直径	650mm
	ガイドバー	75cm (0.404")
送材ローラー	V-TEC社ソフトグリップフィードローラー	
	ローラーモーター	R565
	モーター容量	565cc
	送材力	23kN
	送材スピード	5m/s
	最大開き(ローラー)	580mm
ナイフ	ナイフ数	5枚
	最大開き(フロント)	600mm
	最大開き(リア)	700mm
必要圧力	28.0Mpa	
必要流量	160-250L/min	
推奨ベースマシン	油圧ショベル	12t (0.5m <sup>3</sup> ) ~



※製品の仕様は予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。※写真は左記の仕様とは異なります

**KESLA** 日本代理店

株式会社 **リタプラス**

877-0201  
大分県日田市大山町西大山 3836-1

営業企画部： 050-3507-7376

本社： 0973-52-3535



お問合せはこちらまで